



Готовая к использованию охлаждающая жидкость в практичной бутылке объемом 500 мл, специально разработанная для облегчения операций по нарезанию резьбы.

## LUBEZE TAPS IT SF

Готовая к применению охлаждающая жидкость для нарезания резьбы

### ФУНКЦИИ:

<b>Высокое смазывающее действие</b>	Содержит сложные эфиры с высокой маслянистой способностью, которые придают продукту превосходные смазывающие свойства. Устраняет налипание стружки, снижает перегрев инструмента и любой риск поломки во время обработки
<b>Безопасен для операторов</b>	LUBEZE TAPS IT SF не содержит хлорпарафинов, формальдегида и не имеет маркировки об опасности. Он не выделяет дыма или неприятных запахов, как большинство продуктов на рынке.
<b>Формула эмульгируется в воде</b>	LUBEZE TAPS IT SF эмульгируется в воде, что позволяет легко смывать продукт с механических частей после нанесения.
<b>противозадирная добавка</b>	Присадки для экстремальных давлений позволяют продукту работать в самых требовательных процессах, сохраняя при этом превосходные характеристики.
<b>Безопасен для металлов</b>	Он также содержит специальные пассивирующие и антикоррозионные вещества, которые делают его пригодным для использования на всех металлах.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

LUBEZE TAPS IT SF предназначен для всех операций нарезания резьбы, нарезания резьбы и сверления во всех случаях, когда требуется продукт, который легко наносится, работает и безопасен для оператора.

### АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Г Рафинированные минеральные масла
- Г Синтетические сложные эфиры
- Г Антикоррозионные средства

### СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим со всеми типами металлов. На алюминии, латуни и их соответствующих сплавах в любом случае рекомендуется предварительное испытание перед использованием.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Хранить при температуре от +5 до +50 °C. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

Нанесите LUBEZE TAPS IT SF непосредственно на место контакта инструмента с металлом. После нанесения закройте носик специальным колпачком. При необходимости после обработки промыть LUBEZE TAPS IT SF.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма ..... Жидкий  
 цвет ..... Зеленый  
 запах..... Практически без запаха  
 Удельный вес (20°C) ..... 0,922 г/см<sup>3</sup>  
 Смешиваемость с водой ..... Эмульгируется  
 pH (5% раствор.) ..... 9,3 ± 0,1



Вся информация, содержащаяся в этом документе, основана на нашем практическом опыте и/или лабораторных испытаниях. Используйте продукты Zep только и исключительно для целей, указанных на этикетке и в технической документации. Всегда рекомендуется тестировать наши продукты на материалах перед их использованием.



**Зеп Италия с.р.л.**  
 Т • 800 016 918  
 Технический бесплатный номер  
 800-579185  
 техник@zep.europa.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)



**Зеп ЮК Лтд.**  
 Т • 0151 422 1000 Ф  
 • 0151 422 1011  
 info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)



**Зеп Индастриз Б.В.**  
 Т • 02 347 01 17 Ф  
 • 02 347 13 95  
 sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)



**Зеп Индастриз Б.В.**  
 Т • 0164 250100  
 Ф • 0164 266710  
 info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)



**Зеп Индастриз Б.В.**  
 Т • 0521 174158  
 Ф • 0521 5217114  
 sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)