Тех паспорт

Rev. May 14

Специальная литиевая смазка с добавкой графита и дисульфида молибдена, а также присадками EP (Экстремальное давление), присадками, устойчивыми к износу и коррозии. PROLUBE BLACK ML характеризуется превосходной стойкостью к высоким нагрузкам и сложным условиям эксплуатации, адгезией, водоотталкивающими свойствами, антикоррозионными свойствами и износостойкостью.

PROLUBE BLACK ML

Смазка с молибденом

свойства:

Высокая защита	смесь присадок обеспечивает изделию длительный срок службы и стабильность даже в самых сложных условиях и, таким образом, снижает фактические затраты на смазку до 50% по сравнению с традиционными продуктами с одной присадкой
Великолепная смазка	Благодаря наличию графита PROLUBE BLACK ML обладает более высокой смазывающей способностью
Температура	Эффективно -20°C to 120°C

Области применения

Индустрия и машиностроение , земляные работы дробилки, карьерные, сельскохозяйственные, строительные и дорожные машины, тяжелые промышленные машины. Смазка шарнирных соединений, зубчатых колес, корпусов подшипников из меди и стали, шарниров с постоянной скоростью, поверхностей скольжения, направляющих, подшипников и т.д.

Активные компоненты:

- ✓ Литиевые соединения
- ✓ Дисульфид молибдена
- ✓ EP добавка
- ✓ Антикоррозийные добавки
- ✓ Графит

Совместимость :

Все металлы и материалы совместимые с минеральным маслом

Применение:
Нанесите на чистую поверхность с помощью ручного или пневматического смазочного оборудования или другого подходящего устройства серии ZEP..

спецификация:

Свойства	Method	Значение
Форма		густая
Цвет		Черный
Запах		Characteristic
Плотность at 20°C	ASTM D 1298	< 1 kg/dm^3
Растворимость		Не раствори м
Каплепадение	ASTM D 566	>175°C
Вязкость основы at 40°C	ASTM D 445	>600 cSt at 40°C
Проникающая способность (60 double impacts mm/10)	ASTM D 217	290 - 310
NLGI		1/2
Температура применения		-20°C÷120°C,

All information in this document is based on our practical experience and/or laboratory tests. Due to the multiplicity of conditions for usage and variable human factors, we recommend that you always test our products for suitability prior to use. At any time, this version of the product specification report may have been revised based on legislation, availability of the individual ingredients or newly acquired information. The current approved version is available upon request.

Zep UK - P.O. Box 12 • Tanhouse Lane • Widnes Cheshire WA8 0RD • United Kingdom
Tel. 0151 422 1000 • Fax 0151 422 1011 • www.zep.co.uk • info@zep.co.uk