



# ZEPLON NEW

сухой разделительный и смазочный спрей с ПТФЭ (внесен в список NSF H2: № 158573)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- гарантирует очень эффективную и долговечную смазку (благодаря основе из политетрафторэтилена)
- идеальная адгезия по всей нанесенной поверхности
- заметно превосходит другие смазочные материалы, особенно на основе графита или силикона
- не оставляет следов после нанесения
- идеально прилегает к вертикальным поверхностям
- предотвращает прилипание пыли и грязи
- не смывается водой или маслом
- устойчив к температурам от  $-35^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$



## НАЗНАЧЕНИЕ

- ZEPLON NEW рекомендуется для сухой смазки деталей механических, электрических и электронных устройств, а также для смазки пресс-форм, требующих длительного и простого удаления продукта или используемых при высоких температурах.
- Он также хорошо прилипает к гибким поверхностям. Улучшает смазочный эффект при резке свежей или влажной древесины или при шлифовании резины, металлов, кожи, бумаги, а также направляющих планок и полок.
- Его также можно использовать на рабочих и строительных столах, печатных машинах или инструментах. Облегчает извлечение резины или пластика из пресс-форм. После очистки поверхности продукт не препятствует окрашиванию, печати или склеиванию.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно встряхивайте ZEPLON NEW перед использованием, а также регулярно встряхивайте во время использования. Перед применением удалите как можно больше пыли и жира. Нанесите ровным тонким слоем с расстояния 20 см на смазываемую поверхность. Дайте ему высохнуть в течение 3-5 минут и при необходимости повторите распыление.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма:	аэрозоль
Цвет:	белый
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$ :	$0,604 \text{ г/см}^3$
Температура возгорания:	$285^{\circ}\text{C}$
Точка воспламенения:	$<0$

## ХРАНЕНИЕ

Хранилище должно быть вентилируемым и защищено от огня. Хранить в сухом прохладном месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи окислителей, минеральных кислот. Держите упаковку плотно закрытой, в вертикальном положении, чтобы не было утечки. Предотвращение несанкционированного доступа.

## УПАКОВКА

ZEPLON NEW поставляется в аэрозольной упаковке объемом 800/600 мл.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот информационный материал не заменяет паспорт безопасности. Внимательно прочитайте паспорт безопасности перед использованием продукта.

Заявление: Информация в техническом листе основана на текущем состоянии знаний и опыта. Данные не являются гарантией свойств. Смесь можно использовать только способом, указанным в технической документации. Лица, работающие со смесью, несут ответственность за безопасное обращение со смесью и ее использование в соответствии с применимыми нормами. Тем не менее, этот технический лист может предоставить только юридически необязательные рекомендации, обработка продукта должна быть адаптирована к конкретным условиям. Поэтому Lachem s.r.o. не несет никакой ответственности за ущерб и убытки, вызванные неправильным использованием продукта.